

シーリング用マスキングテープ



171



THE PRODUCTS FIELD

〈一般特性〉

品番	項目	単位	特性値
No.171	厚さ	mm	0.11
	粘着力	N/cm	1.46
	引張強度	N/cm	30.2
	伸び	%	9

*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

〈サイズ・入り数〉

サイズ	小箱入り数	大箱入り数
18mm×18m	70R	700R
21mm×18m	60R	600R
24mm×18m	50R	500R

〈特徴〉

- 薄い基材で、貼りつきも良く、浮きにくい設計。
- 耐候性に優れ常温から低温までしっかり接着。プライマーやシーリング剤への耐性も良好。
- 常温から低温までしっかり接着。
- 展開が軽く紙の強度にも優れ、作業の負担を軽減します。

使用上のご注意

- この製品はマスキング用として製造された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
- 人体に直接貼らないでください。
- 電気絶縁等には使用しないで下さい。
- 被着体によっては、汚損する場合があります。事前にお確かめになるか、当社までお問い合わせください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。



■東京支店
〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル7F

TEL 03-3663-0071

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>

