



# 片面ブチルテープ

## No.840

<サイズ・入り数>

品番	規格	入り数
No.840	50mm×20m	16R
	75mm×20m	12R
	100mm×20m	16R

<一般特性>

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.5
粘着力	N/cm	8.5

\*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。



<特徴>

- ポリエチレンワリフをベースにブチルゴム系の粘着剤を塗布し、防水性・気密性に優れています。
- 開口部廻り、サッシ廻りの防水目的に適しています。
- 断熱材・木質ポート・透湿防水シートの継ぎ目防水に適しています。

使用上のご注意

- この製品は防水用として製造された製品です。用途以外には使用しないで下さい。
- 人体に直接貼らないでください。
- 電気絶縁等には使用しないで下さい。
- 接着力が低下することがありますので、粘着面には手を触れないようにしてください。
- テープの貼り直しをすると本来の性能を発揮できませんので、貼り直しをしないようにしてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。



〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル

TEL 03-3663-0071(代表)

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>



THE PRODUCTS FIELD

