

包装用クラフトテープ



<一般特性>

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.14
粘着力	N/cm	7.45
引張強さ	N/cm	61.0
伸び率	%	9

*上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

<サイズ・入り数>

品番	規格	入り数
EF291	38mm x 25m	60R
	50mm x 25m	50R

使用上のご注意

- この製品は段ボールの封かん、宅配便や小包みの荷造りなどの包装用に製造されたものです。その他の用途に使用する場合は事前に安全性を確認の上ご使用ください。
- 家具・壁・ガラス・車のボディ等や肌に直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取り、押さえつけて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所において下さい。

<特徴>

- 特殊処理をした紙の為、すべりにくく字が書けます。
- 作業性に優れています
- 無溶剤での製法で有機溶剤を使用していません。
『環境対応型製品』

<用途>

- 一般包装用



■東京支店

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル7F

TEL 03-3663-0071

URL <http://www.rinrei-tape.co.jp>

